

SCHEDA TECNICA

| Speedlite MR-14EX II | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Potenza | |
| Numero guida (100 ISO, m) | 14 |
| Zoom | |
| Testa zoom | No |
| Copertura focali | - |
| Modalità flash | |
| Controllo automatico esposizione | E-TTL II / E-TTL |
| Sincronizzazione ad alta velocità (FP) | Sì |
| Manuale / Impostazioni di uscita | Sì / 1/1 – 1/128 |
| Stadi regolazione manuale | 1/3 step |
| Luce video | - |
| Potenza luce video | - |
| Temperatura colore luce video | - |
| Funzioni | |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Compensazione esposizione flash | Sì |
| Bracketing esposizione flash | Sì |
| Sincronizzazione seconda tendina | Sì |
| Modelling | Sì |
| Comunicazione informazioni sulla temperatura colore | Sì |
| Flash wireless | |
| Trasmettitore | Sì |
| Tipo di trasmissione | Infrarossi |
| Portata del trasmettitore | Interno 5 metri, esterno 3 metri |
| Slave | No |
| Numero di gruppi | 3 ¹ |
| Numero di canali | 4 |
| Scatto a distanza | - |
| Movimenti testa | |
| Alto | - |
| Sinistra | - |
| Destra | - |
| Assistenza AF | |
| Luce di messa a fuoco | Sì |
| Tipo di luce | Continua a led |
| Alimentazione | |
| Batteria | 4 batterie AA |
| Tempo di ricarica minimo ² | 5,5 sec. ca. |
| Alimentazione esterna | Sì, CP-E4 |
| Costruzione | |
| Resistenza ad acqua e polvere | No |
| Materiale piedino di fissaggio | metallo |

| Caratteristiche generali | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni personalizzate | 12 (27 opzioni) + 3 funzioni personali |
| Impostazioni flash dal menu della fotocamera³ | Sì |
| Sensore esposizione flash esterno | No |
| Terminale PC | No |
| Accessori compatibili | Adattatore Macro Lite 72c, 67 Pacco batterie compatto CP-E4 Flash serie Speedlite EX con funzione slave |
| Staffa dedicata | No |
| Dimensioni | Unità di controllo 69,6 x 118,8 x 71,4 mm Torcia anulare 129,6 x 112,1 x 25,3 mm |
| Peso | 455 g |

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, tranne dove diversamente indicato.

1 Per default solo i lampeggiatori del gruppo C sono attivati wireless; è necessario impostare la funzione personalizzata 5-1 per innescare wireless i gruppi A e B

2 Tempo di ricarica flash dopo un lampo a piena potenza con pile alcaline AA

3 Solo con fotocamere compatibili