

## SCHEDA TECNICA

Stampante portatile	<b>PIXMA iP110</b>
<b>Panoramica</b>	
Funzioni	Stampa wireless, Cloud
<b>Funzioni di stampa</b>	
Risoluzione	Fino a 9600 <sup>1</sup> dpi x 2400 dpi
Motore	Inkjet a 2 colori: nero a pigmenti e colore (nero, ciano, magenta e giallo) con micro-ugelli da min. 1 pl e testina di stampa FINE Inchiostri ChromaLife 100
Velocità di stampa con qualità da fotolaboratorio	10 x 15 cm senza bordi: ca. 50 secondi (standard)
Velocità di stampa monocromatica	ESAT: 9 ipm ca. <sup>2</sup>
Velocità di stampa colore	ESAT: 5,8 ipm ca. <sup>2</sup>
Velocità di stampa foto	Senza bordi 10x15 cm ca. 53 secondi <sup>3</sup>
Stampa senza bordi	SI (A4, Letter, 13 x 18cm, 10 x 15cm, 20 x 25cm)
Stampa fronte-retro	Manuale
<b>Cartucce inchiostro e autonomia</b>	
Inchiostri compatibili	PGL-35 Black CLI-36 Color
Durata inchiostro	Nero: 191 pagine o 1915 foto* (PGL-35 Black) Colore: 249 pagine o 104 foto* (CLI-36 Color)
Standard di prova	ISO/IEC 24711 per pagine A4 a colori ISO/IEC 29102 per foto 10x15cm a colori senza bordi Valori ottenuti stampando continuativamente *Durata supplementare stimata
<b>Supporti</b>	
Tipo di supporti	Carta comune, Buste, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), Photo Stickers (PS-101)
Ingresso carta	50 fogli max
Dimensioni carta	A4, B5, A5, Letter, Legal, Buste (DL, COM10), 13x18 cm, 10x15 cm
Grammatura carta	carta comune da 64 - 105 g/m <sup>2</sup> e carta fotografica Canon fino a 275 g/m <sup>2</sup>
<b>Connettività</b>	
Connessione cablata	USB 2.0 Hi-Speed (porta B)
Connessione wireless	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administration password
Supporto applicazioni	PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions app Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Modalità Access point WLAN PictBridge
<b>Driver e software</b>	
Sistemi operativi supportati	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 bit Mac OS X v10.6.8 o succ.
Sistemi mobili supportati	iOS Android Windows RT
Requisiti minimi di sistema	Windows: 3GB spazio disco, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, 1,5GB spazio disco, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA
Software in dotazione	MP Driver including Scanning Utility My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (plug-in per IE8 o succ.)
<b>Caratteristiche generali</b>	
Dimensioni (L x P x A)	322 x 226 x 62 mm (322 x 185 x 62 mm senza batteria)
Gamma temperature	15 - 30°C
Umidità	10-80% RH senza condensa
Livelli di rumore	38,5 dBA <sup>7</sup>
Peso	2,2 kg ca. (2 kg senza batteria)
Alimentazione	CA 100-240 V, 50-60 Hz, batteria Li-ion opzionale (LK-62)
Consumi	Standby: 1,8 W ca. (connessione wireless al PC) Off: 0,2 W ca. Stampa: 10 W ca. (connessione wireless al PC) <sup>6</sup>

**Avvertenze:**

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

La velocità è misurata da quando la prima pagina viene trascinata dalla stampante e potrà variare a seconda del tipo di supporto e in base al software utilizzato, alle modalità di stampa e non tiene conto del tempo impiegato dal computer per l'elaborazione dei dati.

La durata dell'inchiostro può variare in base al testo e alla foto stampati, al software usato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per le informazioni sulla durata degli inchiostri fare riferimento a [www.canon.it/ink/yield](http://www.canon.it/ink/yield)

Tutti i marchi e i nomi riportati sono marchi registrati delle rispettive società.

- 1 Le gocce d'inchiostro vengono espulse con un passo minimo di 1/9600 di pollice.
- 2 La velocità di stampa di documenti su carta comune è misurata su una media di standard ESAT in Office Category Test of ISO/IEC 24734.
- 3 La velocità di stampa delle foto è misurata con driver standard e ISO JIS-SCID N2 usando carta Canon Photo Paper Plus Glossy II e non tiene conto del tempo di elaborazione del computer.
- 4 I valori dichiarati di durata per i documenti si riferiscono allo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti con stampa continuativa.
- 5 I valori dichiarati di durata per le foto si riferiscono allo standard ISO/IEC 29102. Valori ottenuti con stampa continuativa.
- 6 Stampando pattern ISO/JIS-SCID N2 (stampato da una stampante inkjet) su carta comune A4 usando le impostazioni di default
- 7 Stampando pattern ISO/JIS-SCID N2 su carta Canon Photo Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm usando le impostazioni di default.