

## SCHEDE TECNICHE

	MAXIFY MB5350	MAXIFY MB5050	MAXIFY MB2350	MAXIFY MB2050
<b>Classe prodotto</b>				
<b>Tipo</b>	Multifunzione inkjet per alti volumi di stampa dedicato ai piccoli uffici	Multifunzione inkjet per alti volumi di stampa dedicato ai piccoli uffici	Multifunzione inkjet veloce e produttivo dedicato ai piccoli uffici	Multifunzione inkjet compatto dedicato all'ufficio di casa
<b>Funzioni principali</b>	Stampa, Copia, Scansione e Fax con connettività Wi-Fi e Ethernet + Cloud Link	Stampa, Copia, Scansione e Fax con connettività Wi-Fi e Ethernet + Cloud Link	Stampa, Copia, Scansione e Fax con connettività Wi-Fi e Ethernet + Cloud Link	Stampa, Copia, Scansione e Fax con connettività Wi-Fi + Cloud Link
<b>Stampante</b>				
<b>Risoluzione</b>	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
<b>Tecnologia</b>	Inkjet con tecnologia FINE	Inkjet con tecnologia FINE	Inkjet con tecnologia FINE	Inkjet con tecnologia FINE
<b>Velocità di stampa mono</b>	ESAT: 23 ipm <sup>1</sup>	ESAT: 23 ipm <sup>1</sup>	ESAT: 23 ipm <sup>1</sup>	ESAT: 16 ipm <sup>1</sup>
<b>Velocità di stampa colore</b>	ESAT: 15 ipm <sup>1</sup>	ESAT: 15 ipm <sup>1</sup>	ESAT: 15 ipm <sup>1</sup>	ESAT: 11 ipm <sup>1</sup>
<b>Tempo uscita prima pagina</b>	Mono: 7 secondi; Colore: 9 secondi da modalità Ready Rispettivamente 11 e 14 secondi da modalità Sleep	Mono: 7 secondi; Colore: 9 secondi da modalità Ready Rispettivamente 11 e 14 secondi da modalità Sleep	Mono: 7 secondi; Colore: 9 secondi da modalità Ready Rispettivamente 11 e 14 secondi da modalità Sleep	Mono: 8 secondi; Colore: 12 secondi da modalità Ready Rispettivamente 12 e 15 secondi da modalità Sleep
<b>Stampa fronte-retro</b>	Automatica (A4, Letter carta comune)	Automatica (A4, Letter carta comune)	Automatica (A4, Letter carta comune)	Automatica (A4, Letter carta comune)
<b>Margini</b>	Alto 3 mm, basso 5 mm, destra e sinistra 3,4 mm	Alto 3 mm, basso 5 mm, destra e sinistra 3,4 mm	Alto 3 mm, basso 5 mm, destra e sinistra 3,4 mm	Alto 3 mm, basso 5 mm, destra e sinistra 3,4 mm
<b>Scanner</b>				
<b>Tipo</b>	Piano con ADF fronte-retro	Piano con ADF	Piano con ADF	Piano con ADF
<b>Tecnologia di scansione</b>	2 x CIS colore	CIS colore	CIS colore	CIS colore
<b>Risoluzione ottica</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi <sup>2</sup>	Fino a 1200 x 1200 dpi <sup>2</sup>	Fino a 1200 x 1200 dpi <sup>2</sup>	Fino a 1200 x 1200 dpi <sup>2</sup>
<b>Profondità colore</b>	48 / 24 bit	48 / 24 bit	48 / 24 bit	48 / 24 bit
<b>Mezzitoni/scala di grigi</b>	16 / 8 bit	16 / 8 bit	16 / 8 bit	16 / 8 bit
<b>Dimensioni max originale</b>	Scanner piano: A4, Letter (216x297 mm); ADF: A4, Letter, Legal	Scanner piano: A4, Letter (216x297 mm); ADF: A4, Letter, Legal	Scanner piano: A4, Letter (216x297 mm); ADF: A4, Letter, Legal	Scanner piano: A4, Letter (216x297 mm); ADF: A4, Letter, Legal
<b>Altre funzioni</b>	Scan to email, Scan to network folder, Scan to Cloud, Scan to USB	Scan to email, Scan to network folder, Scan to Cloud, Scan to USB	Scan to email, Scan to network folder, Scan to Cloud, Scan to USB	Scan to email, Scan to network folder, Scan to Cloud, Scan to USB
<b>Funzioni copia</b>				
<b>Velocità copia</b>	ADF colore: 10 ipm <sup>3</sup> ADF mono: 21 ipm <sup>3</sup>	ADF colore: 10 ipm <sup>3</sup> ADF mono: 21 ipm <sup>3</sup>	ADF colore: 10 ipm <sup>3</sup> ADF mono: 21 ipm <sup>3</sup>	ADF colore: 7 ipm <sup>3</sup> ADF mono: 15 ipm <sup>3</sup>
<b>Copie multiple</b>	1-99 copie	1-99 copie	1-99 copie	1-99 copie
<b>Zoom</b>	25-400%, Adatta a pagina	25-400%, Adatta a pagina	25-400%, Adatta a pagina	25-400%, Adatta a pagina
<b>Impostazioni qualità copia</b>	Standard, Alta	Standard, Alta	Standard, Alta	Standard, Alta
<b>Copia fronte-retro</b>	Automatica	-	-	-
<b>Altre funzioni</b>	Rimozione margine, Fascicola, 2 in 1, 4 in 1, fronte-retro	Rimozione margine, Fascicola, 2 in 1, 4 in 1	Rimozione margine, Fascicola, 2 in 1, 4 in 1	Rimozione margine, Fascicola, 2 in 1, 4 in 1
<b>Funzioni fax</b>				
<b>Tipo</b>	Super G3 / Colore	Super G3 / Colore	Super G3 / Colore	Super G3 / Colore
<b>Risoluzione</b>	Mono: fino a 300x300 dpi Colore: 200x200 dpi	Mono: fino a 300x300 dpi Colore: 200x200 dpi	Mono: fino a 300x300 dpi Colore: 200x200 dpi	Mono: fino a 300x300 dpi Colore: 200x200 dpi
<b>Velocità</b>	Mono: ca. 3 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup> Colore: ca. 60 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup>	Mono: ca. 3 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup> Colore: ca. 60 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup>	Mono: ca. 3 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup> Colore: ca. 60 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup>	Mono: ca. 3 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup> Colore: ca. 60 secondi (33,6kbps) <sup>4</sup>
<b>Memoria</b>	Fino a 250 pagine	Fino a 250 pagine	Fino a 250 pagine	Fino a 250 pagine
<b>Composizione codificata</b>	100 destinatari max	100 destinatari max	100 destinatari max	100 destinatari max
<b>Composizione di gruppo</b>	99 destinatari max	99 destinatari max	99 destinatari max	99 destinatari max
<b>Cartucce inchiostro e autonomia</b>				
<b>Cartucce inchiostro standard</b>	Inchiostro Dual Resistant High Density 4 serbatoi (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	Inchiostro Dual Resistant High Density 4 serbatoi (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	Inchiostro Dual Resistant High Density 4 serbatoi (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	Inchiostro Dual Resistant High Density 4 serbatoi (Black, Cyan, Magenta, Yellow)
<b>Cartucce inchiostro opzionali XL</b>	PGI-2500XL BK (2500 pagine) <sup>5</sup> PGI-2500XL C (1755 pagine) <sup>5</sup> PGI-2500XL M (1295 pagine) <sup>5</sup> PGI-2500XL Y (1520 pagine) <sup>5</sup> Serbatoi colore (CMY) durata media: 1500 pagine <sup>5</sup>	PGI-2500XL BK (2500 pagine) <sup>5</sup> PGI-2500XL C (1755 pagine) <sup>5</sup> PGI-2500XL M (1295 pagine) <sup>5</sup> PGI-2500XL Y (1520 pagine) <sup>5</sup> Serbatoi colore (CMY) durata media: 1500 pagine <sup>5</sup>	PGI-1500XL BK (1200 pagine) <sup>5</sup> PGI-1500XL C (1020 pagine) <sup>5</sup> PGI-1500XL M (780 pagine) <sup>5</sup> PGI-1500XL Y (935 pagine) <sup>5</sup> Serbatoi colore (CMY) durata media: 900 pagine <sup>5</sup>	PGI-1500XL BK (1200 pagine) <sup>5</sup> PGI-1500XL C (1020 pagine) <sup>5</sup> PGI-1500XL M (780 pagine) <sup>5</sup> PGI-1500XL Y (935 pagine) <sup>5</sup> Serbatoi colore (CMY) durata media: 900 pagine <sup>5</sup>

Supporti				
<b>Tipo di supporti</b>	Carta comune, Buste (DL, COM10), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N)	Carta comune, Buste (DL, COM10), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N)	Carta comune, Buste (DL, COM10), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N)	Carta comune, Buste (DL, COM10), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N)
<b>Ingresso carta</b>	Cassetto superiore: 250 fogli max (carta comune) Cassetto inferiore: 250 fogli max (carta comune)	Cassetto: 250 fogli max (carta comune)	Cassetto superiore: 250 fogli max (carta comune) Cassetto inferiore: 250 fogli max (carta comune)	Cassetto: 250 fogli max (carta comune)
<b>Dimensioni carta</b>	Carta comune: A4, B5, A5, Letter, Legal (cassetto sup. e inferiore) Carta fotografica: A4, Letter, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm (cassetto superiore) Formati speciali: Larghezza 89-215,9 mm; Lunghezza 127-355,6 mm	Carta comune: A4, B5, A5, Letter, Legal Carta fotografica: A4, Letter, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm Formati speciali: Larghezza 89-215,9 mm; Lunghezza 127-355,6 mm	Carta comune: A4, B5, A5, Letter, Legal (cassetto sup. e inferiore) Carta fotografica: A4, Letter, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm (cassetto superiore) Formati speciali: Larghezza 89-215,9 mm; Lunghezza 127-355,6 mm	Carta comune: A4, B5, A5, Letter, Legal Carta fotografica: A4, Letter, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm Formati speciali: Larghezza 89-215,9 mm; Lunghezza 127-355,6 mm
<b>Grammatura carta</b>	Carta comune 64 - 105 g/m <sup>2</sup> e carta fotografica Canon fino a 275 g/m <sup>2</sup>	Carta comune 64 - 105 g/m <sup>2</sup> e carta fotografica Canon fino a 275 g/m <sup>2</sup>	Carta comune 64 - 105 g/m <sup>2</sup> e carta fotografica Canon fino a 275 g/m <sup>2</sup>	Carta comune 64 - 105 g/m <sup>2</sup> e carta fotografica Canon fino a 275 g/m <sup>2</sup>
Connettività				
<b>Connessioni cablate</b>	USB Hi-Speed 2.0 Ethernet: 10/100Mbps (auto) Porta USB per memoria flash (tipo A)	USB Hi-Speed 2.0 Ethernet: 10/100Mbps (auto) Porta USB per memoria flash (tipo A)	USB Hi-Speed 2.0 Ethernet: 10/100Mbps (auto) Porta USB per memoria flash (tipo A)	USB Hi-Speed 2.0 Porta USB per memoria flash (tipo A)
<b>Connessioni wireless</b>	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n <sup>6</sup> Modalità Access Point			
<b>Supporto applicazioni</b>	MAXIFY Printing Solutions app MAXIFY Cloud Link (da schermo stampante o dispositivo smart) Canon Print Service plug-in (Android) Apple AirPrint Google Cloud Print Print from Email	MAXIFY Printing Solutions app MAXIFY Cloud Link (da schermo stampante o dispositivo smart) Canon Print Service plug-in (Android) Apple AirPrint Google Cloud Print Print from Email	MAXIFY Printing Solutions app MAXIFY Cloud Link (da schermo stampante o dispositivo smart) Canon Print Service plug-in (Android) Apple AirPrint Google Cloud Print Print from Email	MAXIFY Printing Solutions app MAXIFY Cloud Link (da schermo stampante o dispositivo smart) Canon Print Service plug-in (Android) Apple AirPrint Google Cloud Print Print from Email
Software				
<b>Sistema operativo supportato</b>	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Mac OS X v10.6.8 o sup.	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Mac OS X v10.6.8 o sup.	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Mac OS X v10.6.8 o sup.	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Mac OS X v10.6.8 o sup.
<b>Sistemi mobili supportati</b>	iOS Android Windows RT	iOS Android Windows RT	iOS Android Windows RT	iOS Android Windows RT
<b>Software in dotazione</b>	Canon Quick Toolbox Scanning Utility Easy-WebPrint EX (per Windows)			
<b>Requisiti di sistema</b>	Windows: Internet Explorer 8 con connessione internet o CD-ROM Mac: Safari 5 con connessione internet Display: 1024x768 o sup.	Windows: Internet Explorer 8 con connessione internet o CD-ROM Mac: Safari 5 con connessione internet Display: 1024x768 o sup.	Windows: Internet Explorer 8 con connessione internet o CD-ROM Mac: Safari 5 con connessione internet Display: 1024x768 o sup.	Windows: Internet Explorer 8 con connessione internet o CD-ROM Mac: Safari 5 con connessione internet Display: 1024x768 o sup.
Caratteristiche generali				
<b>Display</b>	7,5 cm colore touch screen	7,5 cm colore touch screen	7,5 cm colore touch screen	6,2 cm colore
<b>Alimentatore automatico documenti (ADF)</b>	Fronte-retro da 50 fogli	Fino a 50 fogli	Fino a 50 fogli	Fino a 50 fogli
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	463 x 394 x 351 mm 463 x 459 x 351 mm (con vassoio carta)	463 x 394 x 291 mm 463 x 459 x 291 mm (con vassoio carta)	463 x 389 x 320 mm 463 x 459 x 320 mm (con vassoio carta)	463 x 389 x 260 mm 463 x 459 x 260 mm (con vassoio carta)
<b>Gamma temperature</b>	15 - 30°C	15 - 30°C	15 - 30°C	15 - 30°C
<b>Umidità</b>	10 - 80% RH			
<b>Livelli di rumore</b>	54 dBA ca. <sup>9</sup>	54 dBA ca. <sup>9</sup>	54 dBA ca. <sup>9</sup>	53 dBA ca. <sup>9</sup>
<b>Peso</b>	11,4 kg ca.	11,4 kg ca.	12,2 kg ca.	10,7 kg ca.
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V, 50-60 Hz			

Volume di stampa raccomandato	250-1500 pagine/mese	250-1500 pagine/mese	200-1000 pagine/mese	200-1000 pagine/mese
Carico di lavoro (mensile)	Fino a 30.000 pagine <sup>10</sup>	Fino a 30.000 pagine <sup>10</sup>	Fino a 15.000 pagine <sup>10</sup>	Fino a 15.000 pagine <sup>10</sup>
Consumi	Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Off: 0,3 W ca. Copia: 31 W ca. <sup>7</sup>	Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Off: 0,3 W ca. Copia: 24 W ca. <sup>7</sup>	Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Off: 0,3 W ca. Copia: 29 W ca. <sup>7</sup>	Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Off: 0,2 W ca. Copia: 26 W ca. <sup>7</sup>
Consumo tipico (TEC)	0,3 kWh <sup>8</sup>	0,3 kWh <sup>8</sup>	0,3 kWh <sup>8</sup>	0,2 kWh <sup>8</sup>

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

La velocità di stampa può variare secondo la complessità del documento, la modalità di stampa e copia, la copertura della pagina, il tipo di carta usato ecc.

La velocità di copia può variare secondo la complessità del documento, la modalità di stampa e copia, la copertura della pagina, il tipo di carta usato ecc. e non tiene conto del tempo di riscaldamento

La velocità effettiva della trasmissione fax può variare secondo la complessità del documento, le impostazioni del fax, le condizioni della linea ecc.

La durata dell'inchiostro può variare in base al documento, al software usato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per le informazioni sulla durata degli inchiostri fare riferimento a

[www.canon.it/ink/yield](http://www.canon.it/ink/yield)

Tutti i marchi e i nomi riportati sono marchi registrati delle rispettive società.

- 1 Velocità di stampa documenti su carta comune misurata sulla media di ESAT in Office Category Test di ISO/IEC 24734
- 2 La risoluzione ottica è la misura della massima risoluzione di campionamento hardware, secondo lo standard ISO 14473. Scandendo ad alta risoluzione, la larghezza di scansione è ridotta
- 3 Velocità di copia ADF è la media di ESAT simplex, ISO / IEC 24735, escluso il tempo per copiare il primo set
- 4 Basato sull'impostazione di default utilizzando ITU-T No. 1 chart per mono e il foglio di prova Canon Colour Fax per il colore
- 5 Valore di durata dichiarato conformemente agli standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti stampando continuamente. Dispositivo spedito con serbatoi inchiostro da 1000 pagine (nero) e 700 pagine (colore)
- 6 Banda di frequenza Wi-Fi: 2.4GHz, Wi-Fi Sicurezza: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
- 7 Copiando ISO/JIS-SCID N2 (stampato con una stampante inkjet) su carta comune A4 usando impostazioni standard
- 8 Il consumo energetico tipico (TEC) rappresenta la tipica energia elettrica consumata da un prodotto durante una settimana
- 9 Il rumore acustico è misurato in base allo standard ISO7779
- 10 Il carico di lavoro è definito come un numero massimo di pagine stampate in un solo mese