

SCHEDA TECNICA

	PowerShot SX710 HS	PowerShot SX610 HS	PowerShot SX530 HS	PowerShot N2
Sensore immagine				
Tipo	CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato	CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato	CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato	CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato
Numero effettivo pixel	20,3 Megapixel ca. ¹⁴	20,2 Megapixel ca. ¹⁴	16,0 Megapixel ca. ¹⁴	16,1 Megapixel ca. ¹⁴
Filtro	A colori primari	A colori primari	A colori primari	A colori primari
Processore immagine				
Tipo	DIGIC 6 con tecnologia iSAPS	DIGIC 4+ con tecnologia iSAPS	DIGIC 4+ con tecnologia iSAPS	DIGIC 6 con tecnologia iSAPS
Obiettivo				
Lunghezza focale	4,5 - 135 mm (35mm equiv.: 25 - 750 mm)	4,5 - 81 mm (35mm equiv.: 25 - 450 mm)	4,3 - 215 mm (35mm equiv.: 24 - 1200 mm)	5 - 40 mm (35mm equiv.: 28 - 224 mm)
Zoom	Ottico 30x ZoomPlus 60x Digitale ca. 4x (con teleconvertitore digitale ca. 1,6x o 2x ¹) Combinato ca. 120x	Ottico 18x ZoomPlus 36x Digitale ca. 4x (con teleconvertitore digitale ca. 1,6x o 2x) Combinato ca. 72x ¹	Ottico 50x ZoomPlus 100x Digitale ca. 4x (con teleconvertitore digitale ca. 1,6x o 2xe Safety Zoom ¹) Combinato ca. 200x	Ottico 8x ZoomPlus 16x Digitale ca. 4x ¹ Combinato ca. 32x
Apertura max	f/3,2 – 6,9	f/3,8 – 6,9	f/3,4 – 6,5	f/3 – 5,9
Schema ottico	13 elementi in 10 gruppi (3 lenti UD, 2 lenti asferiche su 2 lati)	11 elementi in 8 gruppi (1 lente UD, 1 lente UA asferica su 2 lati, 1 lente asferica su 2 lati)	13 elementi in 10 gruppi (3 lenti UD, 1 lente asferica su 2 lati)	8 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica su 2 lati, 1 lente UA asferica su 1 lato, 1 lente asferica su 1 lato)
Stabilizzatore d'Immagine	Sì, ottico a lente mobile 2,5 stop ¹³ Intelligent IS più Dynamic IS avanzato a 5 assi	Sì, ottico a lente mobile 2,5 stop ¹³ Intelligent IS più Dynamic IS avanzato a 4 assi	Sì, ottico a lente mobile 2,5 stop ¹³ Intelligent IS più Dynamic IS avanzato a 5 assi	Sì, ottico a lente mobile 2,5 stop ¹³ Intelligent IS
Messa a fuoco				
Tipo	TTL	TTL	TTL	TTL
Sistema AF / punti	AiAF (Face Detection / 9 punti AF); 1 punto AF (fisso al centro)	AiAF (Face Detection / 9 punti AF); 1 punto AF (fisso al centro)	AiAF (Face Detection / 9 punti AF); 1 punto AF (fisso al centro)	AiAF (Face Detection / 9 punti AF)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ⁶ , Tracking AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ⁶ , Tracking AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ⁶ , Tracking AF	Continuo, Servo AF/AE (solo modalità Auto), Touch AF
Selezione punti AF	Dimensioni (normale o piccolo)	Dimensioni (normale o piccolo)	Dimensioni (normale o piccolo)	-
Blocco AF	Sì	Sì	-	-
Luce ausiliaria AF	Sì	Sì	Sì	Sì
Messa a fuoco manuale	Sì, con MF Peaking	-	Sì	-
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (W) dalla lente frontale in modalità macro	5 cm (W) dalla lente frontale in modalità macro	0 cm (W) dalla lente frontale in modalità macro	1 cm (W) dalla lente frontale in modalità macro
Controllo esposizione				
Modalità di lettura	Valutativa (combinata con la cornice di messa a fuoco Face Detection AF), Media pesata al centro, Spot (centro)	Valutativa (combinata con la cornice di messa a fuoco Face Detection AF), Media pesata al centro, Spot (centro)	Valutativa (combinata con la cornice di messa a fuoco Face Detection AF), Media pesata al centro, Spot (centro)	Valutativa (combinata con la cornice di messa a fuoco Face Detection AF), Media pesata al centro, Spot (Cornice Touch AF)
Blocco AE	Sì	Sì	Sì	Sì
Compensazione esposizione	±2 EV con incrementi di 1/3 di stop; i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica	±2 EV con incrementi di 1/3 di stop; i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica	±2 EV con incrementi di 1/3 di stop; i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica	±2 EV con incrementi di 1/3 di stop
Sensibilità ISO ⁵	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Auto ISO: 100 - 1600	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Otturatore				
Velocità	1 - 1/3200 sec. (impostazioni di fabbrica); 15 - 1/3200 sec. (gamma totale, varia con le modalità di scatto)	1 - 1/2000 sec. (impostazioni di fabbrica); 15 - 1/2000 sec. (gamma totale, varia con le modalità di scatto)	1 - 1/2000 sec. (impostazioni di fabbrica); 15 - 1/2000 sec. (gamma totale, varia con le modalità di scatto)	1 - 1/2000 sec. (impostazioni di fabbrica); 1 - 1/2000 sec. (gamma totale, varia con le modalità di scatto)
Bilanciamento del bianco				
Tipo	TTL	TTL	TTL	-
Preselezioni	Auto (comprende Face Detection WB), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato Correzione multi-area in Smart Auto	Auto (comprende Face Detection WB), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato	Auto (comprende Face Detection WB), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato	Auto (comprende Face Detection WB), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H

Matrice colore				
Tipo	sRGB	-	sRGB	sRGB
Monitor LCD				
Dimensioni	7,5 cm (3") sRGB PureColor II G (TFT), ca. 922.000 punti.	7,5 cm (3") sRGB PureColor II G (TFT), ca. 922.000 punti.	7,5 cm (3") (TFT), ca. 461.000 punti.	Inclinabile da 7,1 cm (2,8") PureColor II G Touch (TFT), ca. 461.000 punti. Tipo capacitivo
Copertura	100%	100%	100%	100%
Luminosità	Regolabile su 5 livelli. LCD Quick Bright	Regolabile su 5 livelli. LCD Quick Bright	Regolabile su 5 livelli. LCD Quick Bright	Regolabile su 5 livelli
Flash				
Modalità	Auto, manuale on / off, sincronizzazione con tempi lunghi	Auto, manuale on / off, sincronizzazione con tempi lunghi	Auto, manuale on / off, sincronizzazione con tempi lunghi	Auto, manuale on / off
Velocità sincro lenta	Sì, velocità max 1/2000 sec.	Sì, velocità max 1/2000 sec.	Sì, velocità max 1/2000 sec.	Sì, velocità max 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì	Sì	Sì	-
Compensazione esposizione flash	±2 EV con incrementi di 1/3 di stop; Face Detection FE, Safety FE, Smart Flash Exposure	Face Detection FE, Smart Flash Exposure	±2 EV con incrementi di 1/3 di stop; Face Detection FE, Safety FE, Smart Flash Exposure	-
Blocco esposizione flash	Sì	Sì	Sì	-
Regolazione potenza manuale	3 livelli con il flash incorporato	-	3 livelli con il flash incorporato	-
Portata flash incorporato	50 cm – 3,5 m (W) / 1,4 m - 2 m (T)	50 cm – 3,5 m (W) / 1 m - 2 m (T)	50 cm – 5,5 m (W) / 1,3 m - 3 m (T)	50 cm – 1,7 m (W)
Flash esterno	-	Flash Canon HF-DC2	Flash Canon HF-DC2	-
Modalità di scatto				
Modalità fotografiche	Smart Auto (58 scene), Hybrid Auto, Creative Shot, Program AE, Priorità tempi AE, Priorità diaframma AE, Manuale, Live View Control, Sport, SCN (Ritratto, Otturatore intelligente: autoscatto con sorriso o sbattere di palpebre, FaceSelf-Timer), Scena notturna a mano libera, Scarsa illuminazione (5.0 MP), Neve, Fuochi artificiali, Filtri creativi (Fish-eye, Miniatura, Fotocamera Giocattolo, Monocromia, Effetto Flou, Extra Vivace, Poster), Video	Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 scene), Program AE Ritratto, Otturatore intelligente (autoscatto con sorriso o sbattere di palpebre, FaceSelf-Timer), Raffica ad alta velocità (5,0 MP), Scena notturna a mano libera, Scarsa illuminazione (5.0 MP), Neve, Fuochi artificiali, Filtri creativi (Fish-eye, Miniatura, Fotocamera Giocattolo, Monocromia, Effetto Flou, Extra Vivace, Poster), Posa tempi lunghi	Smart Auto (32 scene), Program AE, Priorità tempi AE, Priorità diaframma AE, Manuale, Hybrid Auto, Live View Control, Creative Shot, SCN (Ritratto, Otturatore intelligente: autoscatto con sorriso o sbattere di palpebre, FaceSelf-Timer), Raffica ad alta velocità (4,0 MP), Scarsa illuminazione (4.0 MP), Neve, Fuochi artificiali), Filtri creativi (Fish-eye, Miniatura, Fotocamera Giocattolo, Monocromia, Effetto Flou, Extra Vivace, Poster), Video	Smart Auto (58 scene), Hybrid Auto, Creative Shot, Program AE, Autoritratto, Scarsa illuminazione (4.0 MP), Filtri creativi (Fish-eye, Miniatura, Fotocamera Giocattolo, Monocromia, Effetto Flou)
Modalità video	Smart Auto (21 scene), Standard, Program AE, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromatico, Extra Vivace, Effetto Poster, Neve, Fuochi artificiali, Clip breve, iFrame Movie	Smart Auto (21 scene), Program AE, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromatico, Extra Vivace, Effetto Poster, Neve, Fuochi artificiali	Smart Auto (21 scene), Standard, Program AE, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromatico, Extra Vivace, Effetto Poster, Neve, Fuochi artificiali	Smart Auto (21 scene), Program AE, Creative, Effetto Miniatura Monocromatico
Effetti fotografici	My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, BW, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace)	My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, BW, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace)	My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, BW, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personalizzato)	-
Tipo di scatto	Singolo, Auto, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto	Singolo, Continuo, Autoscatto	Singolo, Continuo, Autoscatto	Singolo, Auto, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	6 scatti al secondo ca. fino a riempimento scheda di memoria ^{1,2} Con AF: 4,5 ftf/s ca. ^{3,4} Con LiveView: 4,5 ftf/s ca. ^{3,4}	2,5 scatti al secondo ca. fino a riempimento scheda di memoria ^{3,4} Raffica ad alta velocità (5,0 MP): 7,2 ftf/s ca.	1,6 scatti al secondo ca. fino a riempimento scheda di memoria ^{3,4} Raffica ad alta velocità (4,0 MP): 10 ftf/s ca.	2,7 scatti al secondo ca. fino a riempimento scheda di memoria ^{3,4}
Pixel registrati/Compressione				
Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Ridimensiona in riproduzione (M2)	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Ridimensiona in riproduzione (M2)	4:3 - (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Ridimensiona in riproduzione (M2, S)	4:3 - (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Fine
Compressione	Superfine, Fine	Superfine, Fine	Superfine, Fine	Fine

Video	(Full HD) 1920 x 1080, 60/30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Hybrid Auto Movie (HD) 30 fps iFrame Movie (Full HD) 30 fps Clip breve (HD) 30 fps	(Full HD) 1920 x 1080, 60/30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Hybrid Auto Movie (HD) 30 fps	(Full HD) 1920 x 1080, 30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Hybrid Auto Movie (HD) 30 fps	(Full HD) 1920 x 1080, 30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps
Lunghezza video	(Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec. ⁷ (L) Fino a 4 GB o 1 ora ⁴	(Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec. ⁷ (L) Fino a 4 GB o 1 ora ⁴	(Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec. ⁷ (L) Fino a 4 GB o 1 ora ⁴	(Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec. ⁷ (L) Fino a 4 GB o 1 ora ⁴
Tipo file				
Fotografia	Compressione JPEG (compatibile Exif 2.3) / Design rule of Camera File System, compatibile DPOF Version 1.1	Compressione JPEG (compatibile Exif 2.3) / Design rule of Camera File System, compatibile DPOF Version 1.1	Compressione JPEG (compatibile Exif 2.3) / Design rule of Camera File System, compatibile DPOF Version 1.1	Compressione JPEG (compatibile Exif 2.3) / Design rule of Camera File System, compatibile DPOF Version 1.1
Video	MP4 (Video: MPEG-4 AVC / H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC, stereo)	MP4 (Video: MPEG-4 AVC / H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC, mono)	MP4 (Video: MPEG-4 AVC / H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC, stereo)	MP4 (Video: MPEG-4 AVC / H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC, stereo)
Stampa diretta				
Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e Canon Inkjet che supportano PictBridge	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e Canon Inkjet che supportano PictBridge	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e Canon Inkjet che supportano PictBridge	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e Canon Inkjet che supportano PictBridge
PictBridge	Sì (via USB o LAN wireless)	Sì (via USB o LAN wireless)	Sì (via USB o LAN wireless)	Sì (via USB o LAN wireless)
Altre caratteristiche				
GPS	GPS via mobile in collegamento a uno smartphone compatibile dotato di GPS	GPS via mobile in collegamento a uno smartphone compatibile dotato di GPS	GPS via mobile in collegamento a uno smartphone compatibile dotato di GPS	GPS via mobile in collegamento a uno smartphone compatibile dotato di GPS
Correzione occhi rossi	Sì, durante lo scatto e in riproduzione	Sì, durante lo scatto e in riproduzione	Sì, durante lo scatto e in riproduzione	Sì, in riproduzione
Sensore intelligente di orientamento	Sì, con autorotazione	Sì, con autorotazione	Sì	Sì, con autorotazione
Istogramma	Sì	Sì	Sì	Sì
Zoom in riproduzione	2x -10x ca.	2x -10x ca.	2x -10x ca.	2x -10x ca.
Autoscatto	2 o 10 sec. ca. o personalizzato	2 o 10 sec. ca. o personalizzato	2 o 10 sec. ca. o personalizzato	2 o 10 sec. ca. o personalizzato
Lingue menu	inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, rumeno, ucraino, farsi, malese, indonesiano, vietnamita e ebraico	inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, rumeno, ucraino, farsi, malese, indonesiano, vietnamita e ebraico	inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, rumeno, ucraino, farsi, malese, indonesiano, vietnamita e ebraico	inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, rumeno, ucraino, farsi, malese, indonesiano, vietnamita e ebraico
Interfaccia				
Computer	USB Hi-Speed (connettore dedicato Mini-B, MTP, PTP)	USB Hi-Speed (connettore dedicato Mini-B, MTP, PTP)	USB Hi-Speed (connettore digitale, MTP, PTP)	USB Hi-Speed (connettore dedicato Mini-B, MTP, PTP)
Altro	Connettore micro HDMI, Uscita A/V (PAL, NTSC) Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), solo 2,4 GHz con supporto NFC dinamico ¹¹	Connettore micro HDMI, Uscita A/V (PAL, NTSC) Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), solo 2,4 GHz con supporto NFC dinamico ¹¹	Connettore mini HDMI, Uscita A/V (PAL, NTSC) Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), solo 2,4 GHz con supporto NFC dinamico ¹¹	Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), solo 2,4 GHz con supporto NFC ¹¹
Scheda memoria				
Tipo	SD, SDHC, SDXC	SD, SDHC, SDXC	SD, SDHC, SDXC	microSD, microSDHC, microSDXC
Sistemi operativi supportati				
PC e Macintosh	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8 - 10.9 Per connessione Wi-Fi al PC: Solo Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8.2 o success. - 10.9	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8 - 10.9 Per connessione Wi-Fi al PC: Solo Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8.2 o success. - 10.9	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8 - 10.9 Per connessione Wi-Fi al PC: Solo Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8.2 o success. - 10.9/10.10	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8 - 10.9 Per connessione Wi-Fi al PC: Solo Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X v10.8.2 o success. - 10.9
Software				
Altro	CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility	CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility	CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility	CameraWindow DC, Map Utility, PhotoStitch, ImageBrowser EX

Alimentazione				
Batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-6LH (batteria e caricabatteria in dotazione)	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-6LH (batteria e caricabatteria in dotazione)	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-6LH (batteria e caricabatteria in dotazione)	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-9L (batteria e caricabatteria USB CA-DC30E in dotazione)
Autonomia batterie	230 scatti ca. Eco Mode: 315 scatti ca. 240 minuti ca. di riproduzione	270 scatti ca. Eco Mode: 400 scatti ca. 300 minuti ca. di riproduzione	210 scatti ca. Eco Mode: 290 scatti ca. 300 minuti ca. di riproduzione	200 scatti ca. Eco Mode: 270 scatti ca. 180 minuti ca. di riproduzione
Alimentatore rete c.a.	Opzionale, Kit adattatore ACK-DC40	Opzionale, Kit adattatore ACK-DC40	Opzionale, Kit adattatore ACK-DC40	Opzionale, Kit adattatore ACK-DC70
Accessori				
Custodia / Cinghia	Custodia morbida DCC-1570 Custodia da viaggio DCC-2500 Organizer accessori per PowerShot	Custodia morbida DCC-1570 Custodia da viaggio DCC-2500 Organizer accessori per PowerShot	Custodia morbida DCC-850 Organizer accessori per PowerShot	-
Flash	-	High Power Flash HF-DC2	High Power Flash HF-DC2	-
Alimentatori e caricabatterie	Kit adattatore rete ACK-DC40 Caricabatteria CB-2LYE	Kit adattatore rete ACK-DC40 Caricabatteria CB-2LYE	Kit adattatore rete ACK-DC40 Caricabatteria CB-2LYE	Kit adattatore rete ACK-DC70 Adattatore USB CA-DC30E Caricabatteria CB-2LBE
Altro	Cavo AV mod. AVC-DC400ST Cavo interfaccia IFC-400PCU	Cavo AV mod. AVC-DC400 Cavo interfaccia IFC-400PCU	Cavo HDMI HTC-100 Cavo AV mod. AVC-DC400ST Cavo interfaccia IFC-400PCU	-
Dimensioni e peso				
Ambiente operativo	0° - 40°C, 10 - 90% umidità relativa	0° - 40°C, 10 - 90% umidità relativa	0° - 40°C, 10 - 90% umidità relativa	0° - 40°C (5° - 40°C usando CA-DC30E), 10 - 90% umidità relativa
L x A x P	112,7 x 65,8 x 34,8 mm ca.	105,3 x 61 x 26,7 mm ca.	120 x 81,7 x 91,9 mm ca.	80,9 x 62 x 32,3 mm ca.
Peso	269 g ca. (comprese batteria e scheda di memoria)	191 g ca. (comprese batteria e scheda di memoria)	442 g ca. (comprese batteria e scheda di memoria)	201 g ca. (comprese batteria e scheda di memoria)

Note:

- Dipende dalle dimensioni dell'immagine selezionata
- Nelle condizioni in cui il flash non scatta
- In funzione della capacità e velocità della scheda di memoria e della compressione impostata
- Alcune impostazioni ne limitano la disponibilità
- Sono necessarie le seguenti schede di memoria per la massima durata di registrazione: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080, Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720, Speed Class 6 o superiore
- L'uso del Wi-Fi può essere limitato in alcune aree. Il supporto Wi-Fi varia da dispositivo e regione. Per ulteriori informazioni: www.canon-europe.com/wirelesscompacts
- Valori alla massima lunghezza focale. Se la lunghezza focale della fotocamera supera 350 mm (35 mm equivalente), sono misurati alla focale di 350 mm
- L'elaborazione dell'immagine può causare una riduzione del numero di pixel

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon (in accordo con gli standard CIPA) eccetto dove indicato.