

## SCHEDA TECNICA

EF 11-24 mm f/4L USM	
Caratteristiche ottiche / Specifiche	
Angolo di campo (orizz., vert., diagonale)	117°10' – 74°, 95°10' – 53°, 126°05' – 84°
Schema ottico (lenti/gruppi)	16/11
Numero lamelle diaframma	9
Apertura minima	22 <sup>1</sup>
Distanza minima di messa a fuoco	0,28 m (a 24 mm)
Ingrandimento massimo	0,16x (a 24 mm)
Informazione sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine	-
Attuatore AF	Motore anulare a ultrasuoni <sup>2</sup>
Specifiche fisiche	
Resistenza a polvere/umidità <sup>3</sup>	Sì
Diametro filtri	Portafiltri
Diametro max x lunghezza	108 x 132 mm
Peso	1180 g
Accessori	
Coperchio	11-24
Paraluce	Incorporato
Custodia/Sacchetto	LP1424
Coperchio posteriore	Lens Dust Cap E
Ingrandimento con tubo di prolunga EF 12 II	0,73-0,53x <sup>4</sup>
Ingrandimento con tubo di prolunga EF 25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore di focale	Non compatibile

Specifiche soggette a modifica senza preavviso. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon eccetto dove indicato.

1 Apertura minima usando incrementi di 1/3 di stop

2 Messa a fuoco manuale sempre disponibile

3 Gli obiettivi resistenti alla polvere e all'umidità sono dotati di una guarnizione sull'innesto a baionetta che potrebbe causare leggere abrasioni al bocchettone della reflex. Ciò non causa in alcun modo limitazioni alle prestazioni dell'obiettivo o della reflex

4 Non compatibile in posizione grandangolare