SCHEDA TECNICA

SELPHY CP1000	
Sistema di stampa	
Metodo	Trasferimento termico a sublimazione
Risoluzione max	300 x 300 dpi
Colori	3 inchiostri con strato di protezione, 256 livelli per colore (profondità colore 24 bit)
Supporto e cartuccia	
Formato cartolina	148 x 100 mm - [KP-36IP, RP-108, RP-1080V, KP-108IN]
Formato carta di credito	86 x 54 mm - [KC-36IP] ²
Adesivi formato carta di credito	86 x 54 mm - [KC-18IF] ²
Adesivi quadrati	50 x 50 mm [KC-18IS] ²
Mini adesivi	22.0 x 17,3 mm (8 adesivi per foglio) - [KC-18L] ²
Cartuccia inchiostro	Compresa con la carta
Durata stampa	100 anni ³
Ingresso carta	
Alimentazione fogli	Automatica dal cassetto carta
Velocità di stampa	
Formato cartolina	47 sec. ca. ⁴
Formato carta di credito	27 sec. ca. ⁴
Adesivi formato carta di credito	27 sec. ca. ⁴
Mini adesivi	27 sec. ca. ⁴
Stampa	
Modalità di stampa	Seleziona e stampa (selezione di immagini individuali e numero di copie da stampare in sequenza) Stampa tutte le immagini (selezione di tutte le immagini e del numero di copie da stampare in sequenza) DPOF Image Print Stampa ID foto tessera (standard, dimensioni personalizzate, doppia stampa) Ritaglio
Impostazioni di stampa	Finitura di stampa [Lucida, semilucida (modello 1, modello 2, modello 3)], Data, Correzione occhi rossi, Bordi (con bordi, senza bordi), Layout [1, 2, 4, 8, Indice, Raccolta (8, 20)], Pelle liscia, My Colors (Off, Vivace, Neutro, Diapositiva, Seppia, Bianco e nero), Ottimizzazione immagine (rilevazione scena, cielo blu, tramonto), Face Detection, Correzione dominante sui visi, iContrast, Correzione contrasto, Riduzione rumore, Regolazione manuale della luminosità (7 livelli), Priorità foto tessera, Mantieni impostazioni di stampa, Risparmio energia, Stampa EXIF
Metodo di stampa	
Stampa diretta da fotocamera	Compatibile PictBridge
Stampa diretta da scheda di memoria	Sono supportate le seguenti schede: SD, SDHC, SDXC, Compact Flash, Microdrive Memoria flash USB ¹³ Con adattatore ² : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, xD-Picture Card
Stampa da computer	Sì, richiede un cavo USB standard
Interfaccia	
Fotocamera	USB Tipo A sulla stampante
Computer	USB tipo B sulla stampante
Monitor LCD	TFT da 6,8 cm (2,7") inclinabile con interfaccia utente multilingue
Sistemi operativi supportati	
PC	Connessione USB: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1
Macintosh	Connessione USB: Mac OS X v10.8 – 10.9 / 10.10
Software	
Navigazione e stampa	SELPHY Photo Print
Driver	Windows / Mac
Alimentazione	
Alimentatore c. a.	Sì, fornito
Batteria	Sì, batteria opzionale NB-CP2L (autonomia per la stampa di circa 36 foto formato cartolina)
Consumo	4 W (standby), 60 W in stampa ca.
Accessori	
Valigetta	DCC-CP2; DCC-CP3 per la stampa in viaggio
Cassetti carta	Cassetto formato cartolina PCC-CP400

Alimentatore e caricabatteria	Adattatore CA-CP200B
Specifiche fisiche	
Funzionamento	5 – 40°C, 20-80% umidità relativa
Dimensioni	178 x 135 x 60,5 mm (solo stampante senza cassetto carta)
Peso	840 g (senza cartuccia inchiostro e cassetto carta)

Avvertenze:

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i dati sono basati su metodi di prova standard Canon

- 2 Richiede cassetto carta opzionale
- 3 Per testare la durata delle stampe conservate in un album, utilizziamo un metodo di prova accelerato simile a quello concernente la permanenza dell'immagine all'alogenuro d'argento su carta fotografica se conservata al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica di 1,0 (Bk, C, M, Y). I campioni sono conservati in un determinato ambiente ad alta temperatura con umidità del 50%. Vengono registrati il tasso di diminuzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati registrati sono poi convertiti alla quantità di tempo in cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente di 23°C e umidità del 50%. Criterio per la stima della longevità di stampa: Il punto in cui la densità ottica monocromatica / riflettente mostra una perdita del 30% (a partire dalla densità di 1,0)
- 4 La velocità di stampa può variare in base al formato carta, al metodo di stampa, alla scheda di memoria ecc. ed è misurata dall'inizio della stampa, esclusa la gestione della carta
- 7 Richiede adattatore (venduto separatamente)
- 13 Immagini di formato irregolare o immagini che sono state modificate su un computer potrebbero non essere visualizzate o stampate. I dispositivi USB che non sono identificati come "media rimovibili" (come ad esempio hard disk esterni) o che non utilizzano il file system FAT o exFAT o hanno tabelle di partizione GUID create su un computer Macintosh non sono supportati