

## SCHEDA TECNICA

<b>Adattatore Wi-Fi W-E1</b>	
<b>Tipo adattatore Wi-Fi</b>	Adattatore per il trasferimento di immagini compatibile con LAN Wireless IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
<b>Aspetto esterno adattatore Wi-Fi</b>	Scheda SD (senza memoria interna)
<b>Fotocamere compatibili</b>	EOS 7D Mark II <sup>1</sup> , EOS 5DS <sup>1</sup> , EOS 5DS R <sup>1</sup>
<b>Funzioni Wi-Fi</b>	
<b>Comunicazione con smartphone</b>	Le immagini possono essere visionate, controllate e ricevute usando uno smartphone Controllo a distanza della fotocamera usando uno smartphone
<b>Funzionamento a distanza con EOS Utility</b>	Le funzioni di controllo a distanza e visione dell'immagine di EOS Utility possono essere utilizzate in modalità wireless
<b>Comunicazione</b>	
<b>Software di connessione</b>	EOS Utility (per PC e Mac) App Canon Camera Connect (per dispositivi compatibili Android e iOS)
<b>File supportati per il trasferimento</b>	JPEG, MP4
<b>Connessione NFC</b>	Non supportata
<b>Numero massimo di connessioni</b>	1
<b>LAN Wireless</b>	
<b>Standard di compatibilità</b>	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
<b>Raggio di trasmissione</b>	10 m ca.
<b>Frequenza di trasmissione</b>	2412 - 2462 MHz / Canali: 1 - 11
<b>Metodi di configurazione LAN wireless</b>	Wi-Fi protetta (WPS) Codice PIN
<b>Metodi di connessione</b>	Modalità Camera access point / Infrastruttura (IEEE 802.11n/11b/11g)
<b>Cifatura</b>	WEP, TKIP, AES
<b>Visualizzazione potenza del segnale</b>	Indicato con l'icona di un'antenna da 1 a 4 stadi sul display posteriore delle fotocamere
<b>Specifiche fisiche</b>	
<b>Dimensioni</b>	24 x 32 x 2,1 mm
<b>Peso</b>	2 g
<b>Ambiente operativo</b>	Gamma temperature di lavoro: 0 - 40°C Umidità: 85% o inferiore

Specifiche soggette a modifica senza preavviso. Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon tranne dove diversamente indicato.

<sup>1</sup> Richiede aggiornamento firmware